


功率分配器/合成器

型号 - P05N240440 Rev.A

24-44GHz 5路功率分配器/合成器，同轴连接器封装



机电性能

本技术规格书内容变化恕不另行通知

工作频段	GHz	24-44
公共端VSWR	:1 (Max.)	1.8
分支端VSWR	:1 (Max.)	1.8
插入损耗 ¹	dB(Max.)	2.8
幅度平衡	dB(Max.)	±1
相位平衡	Deg. (Max.)	±10
隔离度	dB(Min.)	16
功率 ²	W(Max.)	额定(CW): FOR 20; REV 1; 峰值(Peak): 1000;
重量	g(Max.)	255
外形尺寸 ³	mm	68.6x93.0x12.7(L x W x H)
封装类型	不锈钢同轴接头，公共端：2.4mm 阴头 [F]，分支端：2.4mm 阴头 [F]	
表面处理	本色导电氧化	
温度指标	工作：-55~+85℃；储存：-55~+100℃	
环境指标	可满足国军标（GJB150）相关温度循环、振动、冲击等标准（可选项，详细信息请联系厂商了解）	
定制要求	N/A	

- 注释 1. 不包含理论插损7dB 3. 除非特别标注，默认公差：x.±1; .x±0.5; .xx±0.1
2. 额定分配需满足匹配负载驻波小于1.2；额定合成：馈电需满足幅相平衡指标

2D外形图

